



PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 3

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an YAMAHA-Krafträdern

Nr. 26088 / 18

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendrucl	
e13*92/61*0081***	FJR 1300; A	RP 11	3.50 • 5.50	
			2.50 • 2.9	
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM		
120/70 ZR 17 M	I/C (58W) TL Angel GT II Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL An	gel GT II A	
	I/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	. ,	0/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM		
	I/C (58W) TL Angel GT Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT II A		
120/70 ZR 17 M	I/C (58W) TL Angel GT II Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL An	gel GT A	
120/70 ZR 17 M	/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O		
120/70 ZR 17 M	/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Ro	adtec Z8 Interact C	
			# = Auslaufreifen	
uflagen:	☐ Ja 💢 Nein			
rt der Auflagen:				
·	FIGE. LINDEDINGT DE AGUTENIA			
·	EISE: UNBEDINGT BEACHTEN!			
Die Verwendung de Inveränderten Origi	r aufgeführten Reifenkombinationen setzt v nalzustand gemäß der erteilten EG-Typger eitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Un	nehmigung / Betriebserlaubnis befinde	et.	
VICHTIGE HINW Die Verwendung de nveränderten Origi Die Unbedenklichke	r aufgeführten Reifenkombinationen setzt v nalzustand gemäß der erteilten EG-Typger eitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Un stungsversion.	nehmigung / Betriebserlaubnis befinde	et.	
VICHTIGE HINW Die Verwendung de nveränderten Orig Die Unbedenklichke ngedrosselten Leis	r aufgeführten Reifenkombinationen setzt v nalzustand gemäß der erteilten EG-Typger eitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Un stungsversion.	nehmigung / Betriebserlaubnis befinde	et.	

Geschäftsführer: Michael Wendt (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michaelstadt HRB 44





PIRELLI Deutschland GmbH

ABE / EG BE Nr.

Postfach 4014 80 • 80714 München Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Handelsbezeichnung

Seite 2 / 3

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an YAMAHA-Krafträdern

Nr. 26088 / 18

Felgengrößen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Fahrzeugtyp

			Reifendruck	
e13*92/61*0081***	FJR 1300; A	RP 11	3.50 • 5.50	
			2.50 • 2.90	
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ROADTEC Z6 B #		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr. 180/55 ZR 17 M/C (7		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roa	(73W) TL Roadtec Z6 C#	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 C#		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 C#		
120/70 ZR 17 N	0/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 C Fr.# 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 C#		rtec M3 C#	
120/70 ZR 17 N	//C (58W) TL Angel GT Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A		
120/70 ZR 17 N	//C (58W) TL Angel ST Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A		
120/70 ZR 17 N	//C (58W) TL Angel GT Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Ang	el ST E#	
			# = Auslaufreifen	

Auflagen:	Ja	X Nein
Art der Auflagen:		
MUCHTIOE HIND	MEIOE: LINE	

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 18.12.2019 München, 18.12.2019

P. Misani K. Diepold
Entwicklung

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

Geschäftsführer: Michael Wendt (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michaelstadt HRB 44





PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 3 / 3

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an YAMAHA-Krafträdern

Nr. 26088 / 18

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruc	
e13*92/61*0081***	FJR 1300; A	RP 11	3.50 • 5.50 2.50 • 2.9	
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
120/70 ZR 17 M	I/C (58W) TL Angel ST Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST E#	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL I	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada E#	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.#		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL /	Angel ST E#	
120/70 ZR 17 M	I/C (58W) TL Diablo Strada Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL I	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada E#	
			# = Auslaufreifen	
Auflagen:	☐ Ja X Nein			
Art der Auflagen:				
WICHTIGE HINW	'EISE: UNBEDINGT BEACHTEN!			
unveränderten Origi	r aufgeführten Reifenkombinationen set inalzustand gemäß der erteilten EG-Typ eitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese stungsversion.	genehmigung / Betriebserlaubnis befir	ndet.	
München, 18.12.20	München, 18.12.201	9		
Man	K. Diepel	/		
P. Misani Entwicklung	K. Diepold		Bescheinigung ist einzusehen er.de/www.pirelli.de/moto	

Geschäftsführer: Michael Wendt (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michaelstadt HRB 44